



DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 15651-1; F-EXT-INT, klasse 7,5P
DoP nr. 10.826.121

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Unieke identificatiecode van het producttype | Kelfort acrylkit anti-crack: 1516.289 |
| 2. | Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 | Zie verpakking/productlabel. |
| 3. | Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald | Voegkitten voor afdichtingen in gevels. |
| 4. | Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 | Ferney Group BV Ampèrestraat 15 1704 SM Heerhugowaard Nederland |
| 5. | Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt | - |
| 6. | Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V | Systeem 3. Systeem 3 voor brandgedrag. |
| 7. | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt | Het geregistreerde keuringsbureau SKZ-TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: testrapport. |
| 8. | Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven | Niet van toepassing. |
| 9. | Aangegeven prestatie: Conditionering: Ondergrond: | Procedure A Beton M2 (volgens ISO 8339) (zonder primer) |
| | Essentiële kenmerken Brandgedrag Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid Water- en luchtdichtheid: - Standvermogen - Volumekrimp - Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23 °C) Duurzaamheid | Prestatie Klasse E Niet bepaald (zie veiligheidsblad) ≤ 3 mm ≤ 25% ≥ 25% Conform EN 15651-1:2012 EN 15651-1:2012 EN 15651-1:2012 EN 15651-1:2012 |
| | | Geharmoniseerde technische specificatie EN 15651-1:2012 EN 15651-1:2012 EN 15651-1:2012 EN 15651-1:2012 |

(vervolg 9)

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt; de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Namens de fabrikant

H. Jenster, algemeen directeur

