

PRESTATIEVERKLARING

DoP W34-DH-3,1-S-BR

1. PRODUCT TYPE :	Gladde blanke nagels		
2. IDENTIFICATIE :	W34-DHLLx3,1-S-BR		
3. BESTEMD GEBRUIK :	Voor houtstructuren		
4. FABRIKANT	SYMPAFIX	Adres : Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - The Netherlands - Tel : 0031 72 30 30 500	
5. VERTEGENWOORDIGER:	N.V.T.		
6. BEOORDELING SYSTEEM:	System :	3	Report : RE MRF 13 26047824/B
7.8 AANGEMELDE INSTANTIE:	CSTB	Adres : 84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 France	
	Uitgevoerde taak: ITT (Initial Type Testing) FPC (Factory Production Cntrl)	Uitgevoerd door: CSTB Paris Sympafix	Rapport nr: RE MRF 13 26047824/B Systeem: EN-Norm: 3 EN14592.2012 3

9. PRESTATIE VERKLARING :

. AFMETINGEN	Diameter (mm):	3,1	Lengte profiel- Lg:	n.v.t.	Lengte punt- Lp:	4,6 mm
	Kop oppervlak (mm ²):		DH :	31,5 mm ²		
	Lengte - LL (mm):		DH :	50-90 mm		
. DUURZAAMHEID	Materiaal :	Koolstofarm staal	EN :	14592 .2012		
	Treksterkte :	Minimum 600 N/mm ²	EN :	14592 .2012		
	Corrosie bescherming	Serviceklasse 1: Blank	EN :	14592 .2012		
. MECHANISCHE STERKTE & STIJFHEID	Kar. vloeigrens:	$M_y, k = 4435 \text{ Nmm}$	EN :	14592 .2012		
	Parameter terugtrekwaarde:	$f_{ax, k} = 4,37 \text{ N/mm}^2$	EN :	14592 .2012		
	Parameter kop doortrekwaarde:	$f_{head, k} = 36,5 \text{ N/mm}^2$	EN :	14592 .2012		

10. VOOR DE FABRIKANT

Plaats : Alkmaar	Datum : 6 Augustus 2014
Paul Geuvers Functie : Algemeen Directeur	Handtekening :

