

## PRESTATIEVERKLARING

DoP W34-DH-3,1-S-EL

1. PRODUCT TYPE :	Gladde blanke nagels		
2. IDENTIFICATIE :	W34-DHLLx3,1-S-EL		
3. BESTEMD GEBRUIK :	Voor houtstructuren		
4. FABRIKANT:	SYMPAFIX	Adres :	Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - The Netherlands -
		Tel :	0031 72 30 30 500
5. VERTEGENWOORDIGER:	N.V.T.		
6. BEOORDELING SYSTEEM:	System :	3	Report : RE MRF 13 26047824/D
7.8. AANGEMELDE INSTANTIE:	CSTB	Adres:	84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 France
	Uitgevoerde taak:	Uitgevoerd door:	Rapport nr:
	ITT (Initial Type Testing)	CSTB Paris	RE MRF 13 26047824/D
	FPC (Factory Production Cntrl)	Sympafix	Systeem: EN-Norm: 3 EN14592.2012 3

9. PRESTATIE VERKLARING :			
. AFMETINGEN	Diameter (mm):	3,1	Lengte profiel- Lg: n.v.t.
	Kop oppervlak (mm2):		DH : 32,2 mm <sup>2</sup>
	Lengte - LL (mm):		DH : 50-90 mm
. DUURZAAMHEID	Materiaal :	Koolstofarm staal	EN : 14592 .2012
	Treksterkte :	Minimum 600 N/mm <sup>2</sup>	EN : 14592 .2012
	Corrosie bescherming	Serviceklasse 1 & 2: Electrolytisch verzinkt	EN : 14592 .2012
. MECHANISCHE STERKTE & STIJFHEID	Kar. vloeigrens:	$M_{y,k} = 4562 \text{ Nmm}$	EN : 14592 .2012
	Parameter terugtrekwaarde:	$f_{ax,k} = 4,54 \text{ N/mm}^2$	EN : 14592 .2012
	Parameter kop doortrekwaarde:	$f_{head,k} = 30,5 \text{ N/mm}^2$	EN : 14592 .2012

10. VOOR DE FABRIKANT:	Plaats : Alkmaar	Datum : 6 Augustus 2014
	Paul Geuvers Functie : Algemeen Directeur	Handtekening :

