

PRESTATIEVERKLARING

DoP W34-DH-2,8-R-EL

1. PRODUCT TYPE :	Gladde blanke nagels		
2. IDENTIFICATIE :	W34-DHLLx2,8-R-EL		
3. BESTEMD GEBRUIK :	Voor houtstructuren		
4. FABRIKANT	SYMPAFIX	Adres : Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - The Netherlands - Tel : 0031 72 30 30 500	
5. VERTEGENWOORDIGER:	N.V.T.		
6. BEOORDELING SYSTEEM:	System : 3	Report :	RE MRF 13 26047824/E
7.8. AANGEMELDE INSTANTIE:	CSTB	Adres : 84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 France	
	Uitgevoerde taak: ITT (Initial Type Testing) FPC (Factory Production Cntrl)	Uitgevoerd door: CSTB Paris Sympafix	Rapport nr: RE MRF 13 26047824/E Systeem: EN-Norm: 3 EN14592.2012 3

9. PRESTATIE VERKLARING :				
. AFMETINGEN	Diameter (m)	2,8	Lengte profiel- Lg: n.v.t.	Lengte punt- Lp: 4,1 mm
	Kop oppervlak (mm ²):		DH :	30,6 mm ²
	Lengte - LL (mm):		DH :	50-90 mm
. DUURZAAMHEID	Materiaal :	Koolstofarm staal	EN :	14592 .2012
	Treksterkte :	Minimum 600 N/mm ²	EN :	14592 .2012
	Corrosie bescherming	Serviceklasse 1 & 2: Electrolytisch verzinkt	EN :	14592 .2012
. MECHANISCHE STERKTE & STIJFHEID	Kar. vloeigrens:	$M_{y,k} = 3633 \text{ Nmm}$	EN :	14592 .2012
	Parameter terugtrekwaarde:	$f_{ax,k} = 10,6 \text{ N/mm}^2$	EN :	14592 .2012
	Parameter kop doortrekwaarde:	$f_{head,k} = 32,4 \text{ N/mm}^2$	EN :	14592 .2012

10. VOOR DE FABRIKANT	Plaats : Alkmaar	Datum : 6 Augustus 2014
	Paul Geuvers Functie : Algemeen Directeur	Handtekening :