

**Beschrijving**

Een universele motorolie, geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren, met of zonder turbo. Inzetbaar in alle seizoenen.

**Toepassing**

-

**Gebruiksaanwijzing**

-

**Prestatieniveau**

ACEA A3/B3-98, E2-96

API CH-4/SJ

MB 228.1

MAN 271

Volvo VDS-2

Renault VI RD/RD-2

Mack EO-M Plus

Cat ECF-1-a

MTU Type 1

ZF TE ML 04C/07C

Cummins CES 20071/20076

**Typische standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,863
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6220
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	86,70
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,00
Viscositeitindex	150
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,0
Sulfaatgehalte, %	1,22

Publicatiedatum: 10-6-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke tyfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.