



DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 15651-1; F-EXT-INT-CC, klasse 25HM
EN 15651-2; G-CC, klasse 25HM
EN 15651-3; S, klasse XS2
DoP nr. 10.824.001

- | | |
|--|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | Kelfort All Sealer:
1516.322 |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 | Zie verpakking/productlabel. |
| 3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald | Voegkitten voor afdichtingen in gevels.
Afdichtingsproducten voor beglazing.
Afdichtingsproducten voor sanitair. |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 | Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt | Niet van toepassing. |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V | Systeem 3.
Systeem 3 voor brandgedrag. |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt: | Het geregistreerde keuringsbureau SKZ-TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: testrapport. |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven | Niet van toepassing. |
| 9. Aangegeven prestatie: | |
| Conditionering: | Procedure B (volgens ISO 8340) |
| Ondergrond: | Beton M1 (met primer P05) |
| | Glas (zonder primer) |
| | Geanodiseerd alu (zonder primer) |

Essentiële kenmerken
Brandgedrag
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid

Prestatie
Klasse E
Niet bepaald (zie veiligheidsblad)

Geharmoniseerde technische specificatie
EN 15651-1:2012
EN 15651-1:2012

(vervolg 9)

Water- en luchtdichtheid:		
- Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
- Volumekrimp	≤ 10%	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling in water	NF (geen falen)	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NR (niet vereist)	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NF (geen falen)	
Duurzaamheid	Conform	EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
-----------------------------	------------------	--

Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-2:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	Niet bepaald (zie veiligheidsblad)	EN 15651-2:2012
Water- en luchtdichtheid:		
- Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
- Volumekrimp	≤ 10%	
- Adhesie/cohesiegedrag na blootstelling aan warmte, water en kunstmatige belichting en inwerking van water	NF (geen falen)	
- Terugverend vermogen	≥ 60%	
- Trekeigenschappen (secant modulus) voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NR (niet vereist)	
- Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor toepassingen in koude klimaatgebieden (-30 °C)	NF (geen falen)	
Duurzaamheid	Conform	EN 15651-2:2012

Ondergrond:	Glas	(zonder primer)
	Geanodiseerd alu	(zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
-----------------------------	------------------	--

Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-3:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	Niet bepaald (zie veiligheidsblad)	EN 15651-3:2012
Water- en luchtdichtheid:		
- Standvermogen	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
- Volumekrimp	≤ 20%	
- Trekeigenschappen onder voorspanning na onderdompeling in water	NF (geen falen)	

(vervolg 9)

Microbiologische groei
Duurzaamheid

2
Conform

EN 15651-3:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt; de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Namens de fabrikant

H. Jenster, algemeen directeur

