



## PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP \_ [NL] \_ 001 \_ Nr. 11001221**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**ACRYL WET ON WET (Q358A)**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
chargennummer: zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
Voegkitten voor afdichtingen in gevels uitsluitend voor intern gebruik  
EN 15651-1: F-INT
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**DEN BRAVEN SEALANTS ■ DENARIUSSTRAAT 11, ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT**
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
Systeem 3  
Systeem 3 voor brandgedrag
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
Het geregistreerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



**9. Aangegeven prestatie:**

**Conditionering:** Procedure A (volgens ISO 8339)

**Ondergrond:** Beton M2 (zonder primer)

| Essentiële kenmerken   | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--|-----------|---|
| Brandgedrag  | Klasse E  | EN 15651-1:2012                         |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid | NPD (*)   |   |
| Water- en luchtdichtheid   |           |   |
| Standvermogen  | ≤ 5 mm    |   |
| Volumekrimp  | ≤ 45 %    |   |
| Trekeigenschappen:<br>rek bij breuk bij 23°C                           | ≥ 25 %    |   |
| Duurzaamheid   | Conform   |   |

**(\*)Zie veiligheidsinformatieblad**


**NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald**

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.**

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

René Konings  
QHSE Manager  
Den Braven Sealants



Oosterhout, 12/2015