

435.422.03

uitgegeven: 13-12-2012



Certificaathouder
Alprokon Aluminium Development BV
Bremen 1
2993 LJ Barendrecht
T : +31 (0)180 643 950
F : +31 (0)180 643 965
E : info@alprokon.com
I : www.alprokon.com



Verklaring van SKG

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct: kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers

geleverd onder logo / merk:
ALPROKON

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:
a/b uitvoering: 7(PREFAB) , 7-1 , 7-2(PREFAB) , 7-3(PREFAB) , 7-5 , 7-6 , 9(PREFAB) , 9-2(PREFAB) , 9-3(PREFAB)

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009
mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

SKG

bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
6709 PA Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720
F 0317 - 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

Voor SKG

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.

Dit certificaat bestaat uit 2 bladzijden

SKG productcertificaat

Alprokon Aluminium Development BV

Nummer: 435.422.03

blad 2 van 2

1. PRODUCT

kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers

HOOFDGROEP

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering:	1 profiel met 2 penschoten, 3 schootsparingen en sluitkommen en 1 standaard meerpuntsslot met 3 haakschoten
Bediening / systeem:	bediening penschoten: 1x espagnoletgrendel OF 2x kantgrendel OF 2x knopgrendel ; afsluitbaar door actieve vleugel met standaard meerpuntsslot: 17 mm PRC; PC: 72 mm; DM: 55 mm
Materiaal:	profiel: aluminium; sluitkommen: zamak; meerpuntsslot: aluminium voorplaat met stalen verzinkte slotkasten
Afmeting:	profiel: div.lengte 40/50x47/60 mm; penschoot: Ø 13 mm; sluitkommen: Ø 22 mm met en zonder flens; meerpuntsslot voorplaat: div.lengte 40x47/60 mm; slotkasten: 200x90x15 EN 125x55x15 mm
Bevestiging:	profiel: 20 punts; sluitkom: inboor; slot: 8 punts
Toepassing:	op dubbele houten deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Montagevoorschrift 1A in combinatie met schema 1B of 1C of 1D versie 1 mei 2012 Rev.0

4. PRESTATIES

Een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegenomen op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een kant-espagnolet met meerpuntsslot en schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-