

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-05-2011
TSFK 11/1515525
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® veiligheidszonnebril

Opgesteld door: J.S.	Bekrachtigd door: W.A.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® veiligheidszonnebril met anticondenscoating en UV-400 filter biedt de ogen bescherming tijdens werkzaamheden. Deze veiligheidsbril voldoet aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEC met betrekking tot individuele beschermingsuitrustingen en is vervaardigd overeenkomstig de eisen van de norm EN 166:2001, inclusief EN170 en EN172.

Eigenschappen: De bril beschermt tegen deeltjes met een lage energie-impact (45 m/s) en beschermt tegen de UV-straling van de zon. De bril is voorzien van een speciale anticondenscoating en UV-400 filter en kan continu gedragen worden tijdens de werkzaamheden. In de verpakking is een koord en een tasje meeverpakt.

Leveringsvorm:

Kleur: Zwart montuur.
EAN-code: 1515525 => 8714678037184 (stuks).
1515525 => 8714678083433 (doos).
Verpakking: Plastic zakje.
Inhoud doos: 12 stuks.
Afmetingen doos: (l x b x h): 31 cm x 18,5 cm x 10,5 cm.
Inhoud omdoos: 25 dozen.
Afmetingen omdoos: (l x b x h): 97 cm x 33 cm x 57 cm.

Opslag: Als de bril niet gebruikt wordt, bewaar deze dan op een droge plek bij temperaturen tussen +5 °C en +40 °C. Vermijd direct zonlicht tijdens opslag; dit verlengt de levensduur aanzienlijk.

Gebruik: Zorg er te allen tijde voor dat de bril de ogen goed bedekt.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 16-03-2011
TSFK 1515525
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® veiligheidszonnebril

Onderhoud: Onderhoud van de bril is zeer belangrijk; slecht onderhoud kan de levensduur negatief beïnvloeden. Gebruik voor het schoonmaken van de bril uitsluitend lauwwarm water met zeep en een zachte doek. Controleer de bril regelmatig op krassen, putjes of andere beschadigingen aan lenzen en montuur.

Vervanging: Bij ernstige beschadigingen dient u de bril te vervangen. Het is aan te bevelen de bril iedere twee jaar te vervangen.

Waarschuwing: De bril is niet onbreekbaar en beschermt niet tegen een zeer zware impact. In zeldzame gevallen kan het voorkomen, dat een allergische reactie optreedt bij huidcontact met de bril. Wanneer de bril over een andere bril wordt gedragen, dan kan de impact doorgegeven worden. De bril beschermt niet tegen infrarood straling en gevaarlijk hoge UV-stralingsniveaus zoals bij het uitharden van materialen met behulp van UV-licht.

Technische gegevens:

Materiaal: Polycarbonaat glazen.

Temperatuursbestendigheid tijdens opslag: +5 °C tot +40 °C.

Keuringsnorm: De stofbril voldoet aan de Europese keuringsnorm EN 166:2001, inclusief EN170 en EN172.