

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-05-2012
TSFK 12/1516713
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® isoleerspray

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

Kelfort® isoleerspray is een sneldrogend isoleermiddel, speciaal bedoeld voor het eenvoudig behandelen van plaatselijke, doorslaande vlekken in de ondergrond zoals vochtkringen, roestplekken, roetaanslag, vet, nicotine, teer en lijmresten. Droogt wit op en is schrobvast. Voor binnen- en buitengebruik.

Toepassingen:

- Systeemplafonds.
- Stucwerk.
- Gipswanden.
- Cement.
- Beton.
- Hout.
- Behang.
- Als onderlaag van muurverven en/of Kelfort® spackspray.

Kenmerken:

- Zeer sterk isolerend.
- Hoge dekkraft.
- Schrobvast.
- Niet vergelend.
- Sneldrogend.
- Uitstekende hechting.
- Uitermate geschikt als onderlaag van muurverven.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-05-2012
TSFK 12/1516713
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® isoleerspray

Leveringsvorm:

Kleur: Wit (mat).
EAN-codes: 1516713 => 8714678073748 (pallet).
1516713 => 8714678073700 (doos).
1516713 => 8714678052958 (stuks).
Verpakking: Spuitbus van 500 ml.
Inhoud doos: 12 spuitbussen.
Afmetingen doos: (l x b x h): 27 cm x 20,5 cm x 25 cm.
Afmetingen volle pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 164 cm.
Aantal dozen op pallet: 84.
Productiegegevens: De productiedatum en de tht-datum zijn aangegeven op de spuitbus.

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden houdbaar in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Technische gegevens:

Basis: Acrylaat.
VOS-gehalte: Circa 65 m/m %.
Vaste-stofgehalte: Circa 35 m/m %.
Geur: Karakteristiek.
Verbruik: 1 tot 2 m² per laag, afhankelijk van object en verwerkingsmethode.
Droogtijd bij 23 °C en rel. vochtigheid 65%: Kleefvrij na 5 tot 10 min, overspuitbaar na 30 min (afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte).
Algemeen: Niet verwerken beneden 10 °C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-05-2012
TSFK 12/1516713
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® isoleerspray

Gebruiksaanwijzing: De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Bij buitentoepassing alle mos en algaanslag verwijderen. Omgeving afdekken. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 °C tot 25 °C. Voor gebruik de spuitbus 2 min goed schudden en een proefstukje spuiten. afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 cm. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. De volgende laag/lagen aanbrengen binnen 30 min of wachten tot de vorige laag volledig is uitgehard. Voor het aanbrengen van de volgende laag de spuitbus weer schudden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 s ingedrukt houden).