

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15

1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-12-2012

TSFK 99/1515651 t/m 1515658
en 1515676 t/m 1515688

Rev : C

Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® diamantzaagblad

Opgesteld door: J.S.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

Het Kelfort® diamantzaagblad heeft een direct op het stamblad lasergelast beleg, die borg staat voor optimale veiligheid. Er zijn drie typen diamantzaagbladen: universeel, voor beton en voor tegels.

De toepassing:

Het type universeel is geschikt voor verschillende materialen, afwisselend gezaagd. De typen beton resp. tegels zijn uitsluitend voor deze materialen geschikt. De diamantzaagbladen zijn alle geschikt voor gebruik zonder waterkoeling op een haakse slijpmachine.

Artikelnr. Ferney	Type	Kleur	Asgat (mm)	Diameter (mm)	EAN-code
1515651	universeel	zwart	22,2	115	8714678001994
1515652	universeel	zwart	22,2	125	8714678002007
1515653	universeel	zwart	22,2	180	8714678002014
1515654	universeel	zwart	22,2	230	8714678002021
1515655	universeel	zwart	22,2	150	8714678020605
1515657	universeel	zwart	30,0	300	8714678054440
1515658	universeel	zwart	25,4	350	8714678054457
1515676	tegels	wit	22,2	110	8714678020612
1515677	tegels	wit	22,2	125	8714678020629
1515681	beton	rood	22,2	115	8714678020636
1515682	beton	rood	22,2	125	8714678020643
1515683	beton	rood	22,2	150	8714678020650
1515684	beton	rood	22,2	180	8714678020667
1515685	beton	rood	22,2	230	8714678020674
1515687	beton	rood	20,0	300	8714678054426
1515688	beton	rood	20,0	350	8714678054433

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15

1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-12-2012
TSFK 99/1515651 t/m 1515658
en 1515676 t/m 1515688
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® diamantzaagblad

Technische gegevens:

Max. omtreksnelheid: 80 m/s.
Materiaal: Staal met diamant.

Leveringsvorm:

Aantal per verpakking: 1 stuks.
Verpakking zaagbladen: Elk zaagblad is verpakt in een kartonnen ophangverpakking.
Gegevens op zaagblad: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de afmetingen van de diamantzaag, het type zaag, de draairichting van de zaag, de maximale omtreksnelheid, het maximale toerental, de EAN-code en drie pictogrammen ('veiligheidsinformatie bijgesloten', 'veiligheidsbril + gehoorbescherming dragen' en 'niet geschikt voor afbramen').

Markering verpakking: Ferney Group BV met adres- en websitegegevens.

Advies en informatie met betrekking tot droogzagen:

1. Bepaal het juiste zaagtype voor het te zagen materiaal.
2. Controleer het toerental.
3. Let op de draairichting van de zaag (zie pijl op het etiket).
4. Reinig en controleer de opspanflenzen vóór het monteren van de zaag.
5. Controleer na montage (optisch) of het zaagblad centrisch draait en niet slingert.
6. Zaag pendelend met geringe zaagdiepte per gang.
7. Oefen geen druk uit: het gewicht van de machine is voldoende.
8. Houd de zaag recht in de snede: geen zijdelingse druk uitoefenen.
9. Controleer de zaag voor elk gebruik op beschadigingen.
10. Draag altijd beschermende kleding (gehoor- en gezichtsbescherming) en werk nooit zonder beschermkap.
11. Als de zaag niet goed snijdt of sterk vonkt:
 - Controleer of de zaag niet versleten is.
 - Controleer of de zaag geschikt is voor het te zagen materiaal.
 - Een 'botte', niet goed snijdende zaag kan opgescherpt worden door enkele zaagsnedes te maken in een abrasief (zacht zanderig) materiaal zoals kalksteen of gasbeton. Hierdoor wordt de (metaal)binding weggeslepen zodat er weer nieuwe (scherpe) diamantkorrels vrijkomen.