

**Beschrijving**

Lichtkleurige vormolie voor de betonindustrie. Geschikt voor stalen en gecoate, houten bekistingen. Opgebouwd uit een hoog geraffineerde basisvloeistof en niet giftige oplosmiddelen.

**Toepassing**

-

**Gebruiksaanwijzing**

-

**Typische standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,836
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,76
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,69
Vlampunt PM, °C	85
Vloeipunt, °C	-35
Zuurgetal, mgKOH/g	3,30

Publicatiedatum: 10-6-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.