



HBS-200® TAPE

UNIVERSELE, ELASTISCHE, DIRECT WATER- EN
LUCHTAFDICHTENDE TAPE



PRODUCTOMSCHRIJVING

Universele, elastische, direct water- en luchtdichtende voor (nood)reparaties. Ook geschikt in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor (nood)reparaties. Ook geschikt in combinatie met HBS-200® Liquid Rubber bij grote naad-, kier- en scheuroverbruggende toepassingen en voor het opbouwen van laagdikte.

EIGENSCHAPPEN

- Goede hechting op vele ondergronden, zoals hout, beton, steen, metaal, zink, bitumen, EPDM (pre-test), PVC, etc. (zelfs een goede hechting op PP/PE)
- Uitstekend verwerkbaar met HBS-200® Liquid Rubber
- Hoge elasticiteit
- Hoog scheuroverbruggend vermogen
- Hoge kleefkracht
- Direct waterbestendig (voor noodgevallen)
- Geen droogtijd - direct regenbestendig
- Makkelijk verwerkbaar
- Temperatuurbestendig van -25°C tot +70°C.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Alleen verwerken bij temperaturen boven +5°C.

Eisen oppervlakken: Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vanwege de veelzijdigheid aan materialen en omstandigheden, wordt aangeraden om vooraf een hechtingstest te doen.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken moeten zo droog mogelijk, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Vanwege de veelzijdigheid aan materialen en omstandigheden, wordt aangeraden om vooraf een hechtingstest te doen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -25°C - +50°C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uiterlijk: Afdichttape

Basisgrondstof: Bitumen

Kleur: Zwart

Dikte: ca. 1 mm

Dikte toplaag: 8 µm

Material toplaag: PE

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid minimaal 24 maanden. Goed gesloten verpakking opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats bij een temperatuur van +5°C en +25°C.