



Zwaluw Primer-PF

Speciaal ontwikkelde primer om te worden toegepast bij het verlijmen van gevelpanelen



Product Omschrijving

Zwaluw Primer-PF is een primer op basis van polyurethaan en oplosmiddelen voor een optimale hechting van Zwaluw Panelfix op poreuze ondergronden. Zwaluw Primer-PF maakt deel uit van een assortiment plaatlijmen bestaande uit Zwaluw Panelfix, Zwaluw Paneltape en Zwaluw Panel Cleaner. Verbeterd de hechting van Zwaluw Panelfix en verduurzaamt het houten regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd. Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking. Verbeterd de hechting van Zwaluw Panelfix op cementgebonden gevelbeplating.

Voordelen

- Verbeterd de hechting van Zwaluw Panelfix op cementgebonden gevelbeplating
- Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking

Applicaties

Zwaluw Primer-PF is ontwikkeld om de hechting te verbeteren van Zwaluw Panelfix op houten en aluminium achterconstructies. Beschermst en verduurzaamt houten achterconstructies.

Gebruiksaanwijzing

Algemene informatie over houten/aluminium raam- en plaatwerk
Minimale voegbreedte tussen de platen: 6mm Regelafstand afhankelijk van de plaatdikte: 400-650 mm Minimale breedte eindregellat: 70mm Minimale breedte tussenregellat: 55mm Minimale breedte verbindingsregel: 70mm Minimale dikte regels:

19mm Minimale ventilatieruimte achter de plaat: 20mm
Voorbehandeling raamwerk Breng Zwaluw PF-Primer aan in één ondoorzichtige laag en laat deze ten minste 1 uur drogen. Het vochtgehalte van het houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%! Spacer tape aanbrengen Breng de Zwaluw Paneltape aan wanneer Zwaluw Primer-PF volledig is uitgehard (1 tot 24 uur) in een verticale, continue lijn. Stevig aandrukken en met een scherp mes snijden. Verwijder nog niet het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Voorbehandeling plaatwerk Gebruik Zwaluw Panel Cleaner om de achterkant van de plaat bij de hechtingsplaats te reinigen. Grondig reinigen door twee doeken te gebruiken. Plaatlijm aanbrengen Breng Zwaluw Panelfix alleen aan met de meegeleverde V-tuit; aanbrengen in een driehoekige vorm met een breedte en hoogte van 10 mm in een verticale, continue lijn naast de Zwaluw Paneltape. Plaat bevestigen Verwijder nu het afdekpapier van de Zwaluw Paneltape. Breng de plaat aan binnen een tijdsbestek van 10 minuten na het verwijderen van het afdekpapier. Als de plaat de Zwaluw Paneltape eenmaal heeft aangeraakt, zijn geen aanpassingen meer mogelijk. Wanneer de plaat in de juiste stand is geplaatst, drukt u deze stevig aan.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur	0 °C to + 35 °C
Dichtheid	1,35 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport	Up to - 15 °C

Deze waarden zijn typische eigenschappen en kunnen variëren van +/- 3%

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Primer-PF gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Kwast onmiddellijk reinigen met Zwaluw MEK Cleaner. Handen reinigen met Zwaluw Handclean. Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Ondergronden moeten droog, schoon en draagkrachtig zijn. Zwaluw Primer-PF wordt aangebracht met behulp van een



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Technische Datasheet

Zwaluw Primer-PF

Speciaal ontwikkelde primer om te worden toegepast bij het verlijmen van gevelpanelen

verfkwaast of verffroller. Alleen een dun, gelijkmatig laagje aanbrengen. Aanbevolen foliedikte 35 micron.

Schoonmaken

Maak materiaal direct schoon met Zwaluw MEK Cleaner. Maak uw handen schoon met Zwaluw Handfris. S

Kleur(en)

- Zwart

Verpakking

- Blik

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen + 5°C en + 25°C, tot 24 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & Garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding (en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.