

# Wijzonol Kunststof Primer

## Producttypering

Hoogwaardige, universele en waterverdunbare kunststofprimer op basis van acrylaattechnologie, voor binnen en buiten.

- Oplosmiddelarm
- Snelle droging
- Uitstekende hechting
- Universeel overschilderbaar

## Toepassing

Als eerste hechtpriemer op kunststof. Na enkele dagen wordt de optimale hechting bereikt. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk, na goed reinigen en mat schuren.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren                                      Wit en Blauwgrijs

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Hechttingsbevorderende acrylaatcombinatie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 110 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 36 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 5 uur
Elasticiteit	Ca. 6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Mat

*N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.*

## Wijzonol Kunststof Primer (vervolg)

### Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Water
Praktisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10,3 m <sup>2</sup> /l
Voorbehandeling ondergrond	Reinigen, schuren en ontvetten Op onbekende ondergronden proefvlak zetten en hechting bepalen

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking	0.75 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden