

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 25-03-2019
TSFK 13/1526406 t/m 1526408
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® bouwhelm KEL-BDB

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® bouwhelm KEL-BDB is een veiligheidshelm met een 6-punts PE verstelbaar binnenwerk. De helm is voorzien van een zweetband en ventilatieopeningen. De helm is voorzien van sleuven voor bevestiging van een oorkap en/of gelaatsscherm.

Eigenschappen:

- De helm is UV-bestendig.
- Het HDPE is slagbestendig, stabiel en sterk.
- Zijdelingse uitsparingen voor gehoorbescherming.
- Afvoergoot voor regen.
- Comfortabele beluchtingsgaten aan de zijkant.
- Met zweetband.

Leveringsvorm:

Kleur: Wit (1526406), geel (1526407) en blauw (1526408).

EAN-codes:
1526406 => 8714678034985 (stuks).
1526406 => 8714678081415 (doos à 12 stuks).
1526407 => 8714678034992 (stuks).
1526407 => 8714678081422 (doos à 12 stuks).
1526408 => 8714678035005 (stuks).
1526408 => 8714678081439 (doos à 12 stuks).

Verpakking: Per stuk, los.

Inhoud doos: 12 stuks.

Afmetingen doos: (l x b x h): 55 cm x 43 cm x 39 cm.

Productiegegevens: De productiedatum is aangegeven op de binnenzijde van de klep van de helm.

Gebruiksduur: Maximaal 5 jaar na productiedatum.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 25-03-2019
TSFK 1526406 t/m 1526408
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® bouwhelm KEL-BDB

- Opslag:** Als de helm niet gebruikt wordt, bewaar deze dan bij temperaturen tussen + 5°C en + 25°C en vermijd daarbij direct zonlicht en hoge temperaturen (achter autoruit of vensterglas). Een donkere en koele omgeving is het meest geschikt om de helm te bewaren zonder dat de levensduur negatief wordt beïnvloed.
- Onderhoud:** Onderhoud van de helm is zeer belangrijk; slecht onderhoud kan de levensduur negatief beïnvloeden. Gebruik voor het reinigen van de helm en het binnenwerk uitsluitend lauwwarm water met zeep en een zachte doek. Controleer de helm regelmatig op beschadigingen. Zorg bij vervoer van de helm voor een geschikte verpakking om beschadiging en contact met direct zonlicht te voorkomen.
- Vervanging:** Een bouwhelm dient direct te worden vervangen in elk van de onderstaande gevallen:
- na vallen of stoten (ook als er aan de buitenkant geen zware schade zichtbaar is)
 - na geconstateerde beschadiging bij (jaarlijkse) controle
 - als de technische levensduur verstreken is
 - als de maximale gebruiksduur (5 jaar) verstreken is.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 25-03-2019
TSFK 1526406 t/m 1526408
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® bouwhelm KEL-BDB

Belangrijk:

Vloeistoffen en andere stoffen die oplosmiddelen en/of alcohol bevatten, kunnen de sterkte en dus ook de bescherming negatief beïnvloeden. Voor het verlijmen van etiketten mag u alleen water-, rubber- of acrylhoudende lijmen gebruiken. Vermijd contact met verf. Pas nooit de originele onderdelen van het product aan en verwijder ze nooit, uitgezonderd wanneer dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Dit product mag niet worden omgebouwd door accessoires te plaatsen op manieren die niet door de fabrikant worden aanbevolen. De materialen waaruit dit product vervaardigd is, kunnen mogelijk een allergische reactie veroorzaken bij daarvoor gevoelige personen wanneer ze met de huid in contact komen.

Technische gegevens:

Materiaal: HDPE (hogedichtheidpolyetheen).

Gewicht: 370 g.

Hoofdmaat: 53-61 cm.

Zweetband: 37 cm.

Temperatuursbestendigheid: -20 °C tot +50 °C.

Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 397:2012+A1:2013 (89/686/EEC)
Notified body: De aangemelde instantie UTAC, Montlhéry, France, www.utac.com (Notified Body 0069) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: 0069/139/158/08/98/08006 (31-07-2017) dat geldig is tot 21 maart 2023.

Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1526406



1526407



1526408