

MOLYKOTE® Omnigliss Spray Snelwerkend penetratiemiddel

KENMERKEN

- Goede penetratie
- Waterafstotend
- Bestendig tegen hoge druk
- Tijdelijke bescherming tegen corrosie

SAMENSTELLING

- Minerale olie
- Vaste smeerstoffen
- Corrosieremmers
- Stabilisator

Snelwerkend penetratiemiddel met corrosiebeschermende, waterafstotende en smerende eigenschappen

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor wrijfcontacten bij lage tot middelmatige snelheid, die niet uitgerust zijn met vetnippels of smeerpunten.
- Gebruikt in koppelingen, en verbindingen, hendels, kettingen en andere onderdelen van transport- en lopende bandinstallaties, textielmachines, automatische vulmachines en alle soorten verpakkingsmachines.

TYPISCHE EIGENSCHAPPEN

Schrijvers van specificaties: Deze waarden zijn niet bedoeld om te gebruiken bij de voorbereiding van de specificaties. Gelieve eerst contact op te nemen met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van Dow Corning, voordat u de specificaties voor dit product schrijft.

Standaard*	Test	Eenheid	Resultaat
	Kleur		Licht amber
	Dichtheid		
	Dichtheid bij 20°C	g/ml	0,84
	Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	11,8
	Temperatuur		
	Gebruikstemperatuur	°C	-30 tot +80
	Toelaatbare belasting, slijtagebescherming, levensduur		
	Vierkogeltestapparaat (VKA)		
DIN 51 350 pt.4	Aanlasbelasting	N	2900
	Slijtagecup onder 800N belasting	mm	1,1

* DIN: Deutsche Industrie Norm

GEBRUIKSAANWIJZING

Hoe aan te brengen

Schudden voor gebruik. Kan aangebracht worden met een borstel, oliekan, spuitbus, manueel spuitsysteem of persluchtsysteem, of door te dompelen. Op erg verroeste onderdelen, de reactietijd verlengen. Herhalen indien nodig.

GEBRUIKSVOORZORGEN

De productveiligheidsinformatie die vereist is voor het veilige gebruik van dit product is niet inbegrepen. Voor u dit product gebruikt, dient u de product- en veiligheidsinfor-

matiebladen te lezen, evenals de etiketten op de verpakking voor informatie over veilig gebruik en eventuele risico's op materiële schade en schade voor de gezondheid. Het veiligheidsinformatieblad voor dit product is beschikbaar op de website van Dow Corning op www.dowcorning.com. U kunt ook een exemplaar verkrijgen bij uw plaatselijke vertegenwoordiger of distributeur van Dow Corning of door te bellen naar uw plaatselijke Dow Corning Global Connection.

GEBRUIKSDUUR EN OPSLAG

Bewaard in de oorspronkelijke ongeopende verpakking, bij of beneden 20°C, kan dit product tot 60 maanden na de productiedatum worden gebruikt.

VERPAKKING

Dit product is verkrijgbaar in verschillende standaardverpakkingen. Gedetailleerde informatie over de verschillende verpakkingen vindt u bij het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van Dow Corning of uw Dow Corning verdeler.

BEPERKINGEN

Dit product is niet getest op en is niet geschikt voor medisch en farmaceutisch gebruik.

INFORMATIE OVER GEZONDHEID EN MILIEU

Om klanten in hun behoeften aan veiligheid bij het gebruik van de producten te ondersteunen, beschikt Dow Corning over een uitgebreide "Product Stewardship"-organisatie en een team van specialisten in gezondheids- en milieuzaken en regelgevingen.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen op www.dowcorning.com of u richten tot uw plaatselijke vertegenwoordiger van Dow Corning.

BEPERKTE GARANTIEGEGEVENS - A.U.B. ZORGVULDIG DOORLEZEN

De informatie in dit document wordt in goed vertrouwen aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin onze producten worden gebruikt, noch op de methodes waarmee dit gebeurt. Daarom mag deze informatie niet de plaats innemen van testen die de klant zelf uitvoert om zich ervan te verzekeren dat de producten van Dow Corning veilig, effectief en naar tevredenheid gebruikt kunnen worden voor de beoogde doeleinden. De suggesties m.b.t. het gebruik van het

product mogen niet worden gebruikt als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

De enige garantie die Dow Corning biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Dow Corning die gelden op het moment van de verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

DOW CORNING WIJST ELKE ANDERE UITDRUKKELIJKE EN/ OF STILZWIJGENDE GARANTIE VAN DE HAND IN VERBAND MET DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VERKOOPBAARHEID VAN HET PRODUCT.

DOW CORNING WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND VOOR ENIGE INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com