



HP Clean

KRACHTIGE REINIGER MET DIEPTEREINIGING

- ✓ Voor natuurlijke vervuiling
- ✓ H.A.C.C.P.-gecertificeerd
- ✓ Solvent- en zuurvrij, veilig op alle materialen
- ✓ Oog- en huidveilig, biologisch afbreekbaar

Technische Eigenschappen

- Kleur: groen.
- Toestand bij kamertemperatuur: vloeistof.
- Brandbaarheid: 0.
- Oplosbaarheid: geheel oplosbaar in water.
- pH: 9 Biologisch afbreekbaar: ja.
- Toxiciteit: bij normaal gebruik niet giftig, niet innemen.

Verpakking

HP Clean - bus 25l	492025000
HP Clean - bus 5l	492005000
HP Clean - fles 1l	492001000
HP Clean - fles 1l	492006000
HP Clean - vat 210l	492200000

Product

Karakteristieken

Sterk penetrerende werking die de vervuiling naar boven brengt.

Toepassingen

- Reiniging van alle oppervlakken: muren, vloeren, kunststoffen, natuursteen, hout,...
- Reiniging van alle voertuigen (binnen en buiten): auto, moto, caravan, boot,...
- Reiniging van zwaar vervuild textiel.
- Solventvrij ontvetten van werkstukken voor verlijming, afdichting, laswerken, coating,...

Gebruik

1. Reinigen en ontvetten bij normale vervuilingen
 - Breng HP Clean steeds van onder naar boven aan op de vervuiling.
 - Inwrijven, naspoelen met water en droogwrijven.
2. Reinigen en ontvetten bij sterke vervuilingen
 - HP Clean op het oppervlak aanbrengen en +/- 5 minuten laten inwerken (afhankelijk van de vervuilingsgraad).
 - Bij het aanbrengen op verticale oppervlakken raden wij aan van onder naar boven te werken.
 - Bij zware vervuilingen en poreuze oppervlakken even opschuren met half harde borstel.
 - Nadien met zuiver water naspoelen.
 - Indien nodig herhalen.
3. Als sterke dieptereiniger (vb. olievlek in beton)
 - Olievlek inspuiten met Tec7 Cleaner en min. 5 minuten laten inwerken.
 - Lichtjes opruwen met half harde borstel en opnieuw inspuiten met Tec7 Cleaner.
 - Minimum 5 minuten laten inwerken.
 - Breng nu overvloedig HP Clean aan op de vervuiling en laat deze minimum 5 minuten inwerken.

- Lichtjes opruwen met half harde borstel.
- Nogmaals HP Clean aanbrengen op de vervuilingen en laten inwerken.
- Verwijder de vervuilde zeepresten met zuiver water dit met behulp van tuinslang of nog beter met een hogedrukreiniger.
- Indien nodig mag deze werkwijze herhaald worden.

