

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV

Ampèrestraat 15

1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-05-2006

TSFK 99/1515651 t/m 1515655
en 1515676 t/m 1515685

Rev : B

Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® diamantzaag

Opgesteld door: J.S.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

De Kelfort® diamantzaag heeft een direct op het stamblad lasergelast beleg, die borg staat voor optimale veiligheid. Er zijn drie typen diamantzagen: universeel, voor beton en voor tegels.

De toepassing:

Het type universeel is geschikt voor verschillende materialen, afwisselend gezaagd. De typen beton resp. tegels zijn uitsluitend voor deze materialen geschikt. De diamantzagen zijn alle geschikt voor gebruik zonder waterkoeling op een haakse slijpmachine.

Technische gegevens:

Max. omtreksnelheid: 80 m/s.

Asgat: 22,2 mm.

Materiaal: Staal met diamant.

Alle afmetingen zijn in mm, tenzij anders aangegeven.

Artikelnr. Ferney	Type	Kleur	Diameter	EAN-code
1515651	universeel	zwart	115	8714678001994
1515652	universeel	zwart	125	8714678002007
1515653	universeel	zwart	180	8714678002014
1515654	universeel	zwart	230	8714678002021
1515655	universeel	zwart	150	8714678020605
1515676	tegels	wit	110	8714678020612
1515677	tegels	wit	125	8714678020629
1515681	beton	rood	115	8714678020636
1515682	beton	rood	125	8714678020643
1515683	beton	rood	150	8714678020650
1515684	beton	rood	180	8714678020667
1515685	beton	rood	230	8714678020674

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 08-05-2006
TSFK 99/1515651 t/m 1515655
en 1515676 t/m 1515685
Rev : B
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® diamantzaag

Leveringsvorm:

Aantal per verpakking: 1 stuks.

Verpakking zaagbladen: Elk zaagblad is verpakt in een kartonnen ophangverpakking.

Gegevens op het zaagblad:

Het Kelfort logo, het artikelnummer, de afmetingen van de diamantzaag, het type zaag, de draairichting van de zaag, de maximale omtreksnelheid, het maximale toerental, de EAN-code en drie pictogrammen ('veiligheidsinformatie bijgesloten', 'veiligheidsbril + gehoorbescherming dragen' en 'niet geschikt voor afbramen').

Markering verpakking: Ferney Group BV met adres- en websitegegevens.

Advies en informatie met betrekking tot droogzagen:

1. Bepaal het juiste zaagtype voor het te zagen materiaal.
2. Controleer het toerental.
3. Let op de draairichting van de zaag (zie pijl op het etiket).
4. Reinig en controleer de opspanflenzen vóór het monteren van de zaag.
5. Controleer na montage (optisch) of het zaagblad centrisch draait en niet slingert.
6. Zaag pendelend met geringe zaagdiepte per gang.
7. Oefen geen druk uit: het gewicht van de machine is voldoende.
8. Houd de zaag recht in de snede: geen zijdelingse druk uitoefenen.
9. Controleer de zaag voor elk gebruik op beschadigingen.
10. Draag altijd beschermende kleding (gehoor- en gezichtsbescherming) en werk nooit zonder beschermkap.
11. Als de zaag niet goed snijdt of sterk vonkt:
 - Controleer of de zaag niet versleten is.
 - Controleer of de zaag geschikt is voor het te zagen materiaal.
 - Een 'botte', niet goed snijdende zaag kan opgescherpt worden door enkele zaagsnedes te maken in een abrasief (zacht zanderig) materiaal zoals kalksteen of gasbeton. Hierdoor wordt de (metaal)binding weggeslepen zodat er weer nieuwe (scherpe) diamantkorrels vrijkomen.