




Prestatieverklaring

Nr. 8712556 A

1. Unieke identificatie	Draadnagels, rond of vierkant platkop	
2. Aanduiding	Iedere verpakking is voorzien van een etiket met de volledige type aanduiding	
3. Toepassing	Houtconstructies	
4. Naam en contactadres Fabrikant	Noord Nederlandse Draadindustrie bv Holwerderweg 33 9101 PA Dokkum	
5. Naam en contactadres Gemachtigde	geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de presentatiebestendigheid	EN 14592 FPC tabel 7	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Eurpees beoordelingsdocument
Treksterkte	$\geq 650 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.2
Vloeigegevens	$\geq 600 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.2
Uittreksterkte	$\geq 4,5 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.3
Kopweerstand	$\geq 25 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.4
Kopgrootte D	$\geq 1.8 \text{ d}$	NEN EN 14592 art.6.1.3
Indien elektrolitisch verzinkt: laagdikte	3-5 μm	ISO 2081
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA 1 van NEN-EN 14592		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven Prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Dokkum, 28-06-2013		getekend: P. Kooistra
		Direkteur 



**Prestatieverklaring
Nr. 8712556 B**

1. Unieke identificatie	Draadnagels, rond verloren kop	
2. Aanduiding	Iedere verpakking is voorzien van een etiket met de volledige type aanduiding	
3. Toepassing	Houtconstructies	
4. Naam en contactadres Fabrikant	Noord Nederlandse Draadindustrie bv Holwerderweg 33 9101 PA Dokkum	
5. Naam en contactadres Gemachtigde	geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de presentatiebestendigheid	EN 14592 FPC tabel 7	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Eurpees beoordelingsdocument
Treksterkte	$\geq 650 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.2
Vloeigegevens	$\geq 600 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.2
Uittreksterkte	$\geq 4,5 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.3
Kopweerstand	$\geq 25 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.4
Kopgrootte D	$\geq 1.4 \text{ d}$	
Indien elektrolytisch verzinkt: laagdikte	3-5 μm	ISO 2081

Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA 1 van NEN-EN 14592

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven Prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.


Dokkum, 28-06-2013

getekend: P. Kooistra

Direkteur



**Prestatieverklaring
Nr. 8712556 C**

1. Unieke identificatie	Draadnagels, ovaal verloren kop	
2. Aanduiding	Iedere verpakking is voorzien van een etiket met de volledige type aanduiding	
3. Toepassing	Houtconstructies	
4. Naam en contactadres Fabrikant	Noord Nederlandse Draadindustrie bv Holwerderweg 33 9101 PA Dokkum	
5. Naam en contactadres Gemachtigde	geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de presentatiebestendigheid	EN 14592 FPC tabel 7	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Eurpees beoordelingsdocument
Treksterkte	$\geq 650 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.2
Vloeigegevens	$\geq 600 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.2
Uittreksterkte	$\geq 4,5 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.3
Kopweerstand	$\geq 25 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.4
Indien elektrolitisch verzinkt: laagdikte	3-5 μm	ISO 2081
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA 1 van NEN-EN 14592		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven Prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Dokkum, 28-06-2013	getekend: P. Kooistra	
	 Directeur	



**Prestatieverklaring
Nr. 8712556 D**

1. Unieke identificatie	Duplexnagels rond platkop	
2. Aanduiding	Iedere verpakking is voorzien van een etiket met de volledige type aanduiding	
3. Toepassing	Houtconstructies	
4. Naam en contactadres Fabrikant	Noord Nederlandse Draadindustrie bv Holwerderweg 33 9101 PA Dokkum	
5. Naam en contactadres Gemachtigde	geen	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de presentatiebestendigheid	EN 14592 FPC tabel 7	
7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	Niet van toepassing	
8. Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing	
9. Aangegeven prestatie		
Essentiële kenmerken	prestaties	Eurpees beoordelingsdocument
Treksterkte	$\geq 650 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.2
Vloeigegevens	$\geq 600 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.2
Uittreksterkte	$\geq 4,5 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.3
Kopweerstand	$\geq 25 \text{ N / mm}^2$	NEN EN 14592 art. 6.1.4.4
Bovenste kop D	$\geq 1.6 \text{ d}$	BS 1202 tabel 23
Onderste kop D	$\geq 1.8 \text{ d}$	BS 1202 tabel 23
Indien elektrolytisch verzinkt: laagdikte	3-5 μm	ISO 2081
Verklaring is opgesteld volgens Annex ZA 1 van NEN-EN 14592		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven Prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Dokkum, 28-06-2013		getekend: P. Kooistra  Directeur