

## PRESTATIEVERKLARING

DoP 0756-CPD-0471-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Extreme Pure Epoxy Resin Anchor C100-PLUS
2. **IDENTIFICATIE :** ETA 12/0168. Batch nummer: zie produktverpakking
3. **BESTEMD GEBRUIK :**
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Generiek type      | Injectie mortel met ankerstang M8 tot M30 of wapeningijzer d8 tot d32 voor gebruik in beton  |
| Voor gebruik in    | Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C50/60 conform EN 206:2000-12  |
| Optie/Categorie    | Optie 1  |
| Materiaal          | Verzinkt staal (electrolytisch of thermisch):<br>droge interne omstandigheden<br>M8 tot M30<br>Roestvast staal (A4) - 1.4401, 1.4404, 1.4571:<br>intern and extern gebruik behoudens specifiek agressieve condities<br>M8 tot M30<br>Hoog corrosiebestand metaal (HCR) - 1.4529, 1.4565:<br>intern en extern gebruik ook bij specifiek agressieve condities<br>M8 tot M30<br>Wapeningijzer<br>Klasse B en C conform EN 1992-1-1 Annex C<br><del>Ø8 tot Ø32</del> |
| Belasting          | Statische en quasi-statische   |
| Temperatuur bereik | - 40° C tot +40° C<br>(max. kortdurende temperatuur +40° C, max. langdurige temperatuur +24° C)<br>- 40° C to +60° C<br>(max. kortdurende temperatuur +60° C, max. langdurige temperatuur +43° C)<br>- 40° C to +72° C<br>(max. kortdurende temperatuur +72° C, max. langdurige temperatuur +43° C)  |
4. **FABRIKANT** SYMPAFIX **Adres :** Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland  
**Tel :** 072 30 30 500
5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.
6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1
7. **EN STANDAARD :** Niet relevant
8. **ETA :** Deutsches Institut für Bautechnik BiBt uitgegeven ETA 12/0168 op basis van ETAG 001 Part 1 en 5
9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke weerstand tegen	TR029 CEN/TS 1992-4	ETA 12/0168, Annex 9,10,12,13 ETA 12/0168, Annex 15, 16, 18,	ETAG 001 Part 1 + 5
Karakteristieke weerstand tegen	TR029 CEN/TS 1992-4	ETA 12/0168, Annex 11, 14 ETA 12/0168, Annex 17, 18	
Installatie parameters	TR029 CEN/TS 1992-4	ETA 12/0168, Annex 5 ETA 12/0168, Annex 5	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	TR029 CEN/TS 1992-4	ETA 12/0168, Annex 21, 22 ETA 12/0168, Annex 21, 22	

10. De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT **Plaats : Alkmaar** **Datum : 22 April 2014**

**Functie : Algemeen Directeur** **Handtekening :**

