

PRESTATIEVERKLARING

DoP-14/0309-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Glascapsule GC-PLUS

2. **IDENTIFICATIE :** ETA 14/0309 (12.08.2014), bijlages C1, C2, C3 en C4. Batch nummer: zie productverpakking

3. **BESTEMD GEBRUIK :**

Generiek type	Verlijmd capsule anker
Voor gebruik in	Ongescheurd beton C20/25 tot C50/60, M8 tot M30
Optie /Categorie	Optie 7
Belasting	Statische en quasi-statische
Materiaal	Verzinkt staal (electrolytisch of thermisch): droge interne omstandigheden M8 tot M30
	Roestvast staal A4-70/A4-80: intern en extern gebruik behoudens specifiek agressieve condities M8 tot M30
	Hoog corrosiebestand metaal (HCR) C-70/C-80: intern en extern gebruik ook bij specifiek agressieve condities M8 tot M30
Temperatuur bereik	- 40° C to +80° C (max. kortdurende temperatuur +80° C, max. langdurige temperatuur +50° C)

4. **FABRIKANT** SYMPAFIX **Adres :** Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland
Tel : 072 30 30 500

5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.

6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1

7. **EN STANDAARD :** Niet relevant

8. **ETA :** CSTB uitgegeven ETA 14/0215 op basis van ETAG 001

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke trekweerstand	TR 029	ETA 14/0309, Annex C1	ETAG 001 Onderdeel 1 en 5
	CEN/TS 1992-4-5	ETA 14/0309, Annex C3	
Karakteristieke afschuifweerstand	TR 029	ETA 14/0309, Annex C1	
	CEN/TS 1992-4-5	ETA 14/0309, Annex C4	
Minimale hart-op-hart en randafstand	TR 029	ETA 14/0309, Annex B2	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	TR 029	ETA 14/0309, Annex C1 en C2	

13 De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT **Plaats :** Alkmaar **Datum :** 12 Augustus 2014

Paul Geuvers
Functie : Algemeen Directeur **Handtekening :**

