



PRESTATIEVERKLARING Prikspouwanker 250 RVS A2		
Nr.: DOP-GB-35530-CS-NL		Datum: 05-12-2016 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	35530	
2. Aanduiding	Prikspouwanker 250 Ø4mm x 0,5 mm RVS A2	
3. Toepassing	Voor het koppelen van de gelijkde binnenmuur met de gemetselde buitenmuur	
4. Toepasbaar	-Baksteen en geperforeerde baksteen -Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm ² -Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF -Cellenbeton -Mortel LM 2a, 3, 21 en 36, >M5 -Voegdikte: >2mm <5mm	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> • Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald 	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte): Treksterkte binnenblad capaciteit: Treksterkte buitenblad capaciteit: Druksterkte spouw 120mm	1260 N 1610 N 1330 N	846-5
Duurzaamheid / Materiaal referentie	3	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur