

**Prestatieverklaring, DoP 402/2013**

(Version 2)

Om te visualiseren van eerdere versies, klikt u op op de relevante link: [http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402/DOP\\_402\\_Dutch.pdf](http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402/DOP_402_Dutch.pdf)

1. Product type: Strip gebonden nieten voor nietapparatuur
2. Identificatie: Haubold nieten
3. Beoogd gebruik: Voor niet-belaste hout structuren
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant als vereist overeenkomstig artikel 11, lid 5:

ITW Befestigungssysteme GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 19  
D-30966 Hemmingen

5. Gevolmachtigde: N/A
6. Systeem van evaluatie: 4
7. Aangemelde instantie / Testlaboratorium:

ITW Construction Products  
Wood Fasteners R&D Center  
Gl. Banegaardsvej 25  
DK-5500 Middelfart

ITT uitgevoerd onder systeem 4 "identificering van het producttype op basis van het type testing (op basis van steekproeven door de fabrikant uitgevoerd)"

8. Prestaties tot ETA verklaard: N/A
9. Aangegeven prestaties:

Toelichting bij de tabel:

Uitkomsten worden getest volgens EN 14566:2008 + A1:2009

10. De prestaties van de producten is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze verklaring van prestaties is afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant aangegeven in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Torsten Eckstein  
General Manager

Hemmingen, 2017-06-30

## Prestatieverklaring, DoP 402/2013

Gedeclareerde waarden volgens EN 14566 + A1:2009

Draad- diameter [mm]	Niet- lengte [mm]	Max rug- breedte [mm]	Lengte van de behandelde schacht [mm]	Corrosie bescherming	Materiaal	Minimale treksterkte [N/mm <sup>2</sup> ]	Uittrekkraft	Buigsterkte	Reactie op brand
0,99	30	5,20	Vol	Elektro gegalvaniseert 3µm	Staaldraad	900	Goedgekeurd	Goedgekeurd	A1
1,18	30	5,70	Vol	Elektro gegalvaniseert 3µm	Staaldraad	900	Goedgekeurd	Goedgekeurd	A1
1,15	30-40	11,00	Vol	Elektro gegalvaniseert 3µm	Staaldraad	900	Goedgekeurd	Goedgekeurd	A1
1,53	38-64	11,25 12,80	Vol	Elektro gegalvaniseert 3µm & 12µm	Staaldraad	900	Goedgekeurd	Goedgekeurd	A1