

PRESTATIEVERKLARING

DoP 0756-CPD-0488-NL

1. **PRODUCT TYPE :** Sympafix Multi-Base Resin Anchor M50-PLUS

2. **IDENTIFICATIE :** ETA 12/0205. Batch nummer: zie produktverpakking

3. **BESTEMD GEBRUIK :**

Generiek type	Injectie mortel met ankerstang M8 tot M24 voor gebruik in beton
Voor gebruik in	Ongescheurd beton C20/25 tot C50/60 conform EN 206:2000-12
Optie/Categorie	Optie 7
Materiaal	Verzinkt staal (electrolytisch of thermisch): droge interne omstandigheden M8 tot M24 Roestvast staal (A4-70 en A4-80) intern and extern gebruik behoudens specifiek agressieve condities M8 tot M24
Belasting	Statische en quasi-statische
Temperatuur bereik	- 40° C tot +40° C (max. kortdurende temperatuur +40° C, max. langdurige temperatuur +24° C) - 40° C tot +80° C (max. kortdurende temperatuur +80° C, max. langdurige temperatuur +50° C)

4. **FABRIKANT** SYMPAFIX **Adres :** Fluorietweg 25 E - 1812 RR Alkmaar - Nederland
Tel : 072 30 30 500

5. **VERTEGENWOORDIGER:** N.V.T.

6. **BEOORDELING SYSTEEM:** **Systeem :** 1

7. **EN STANDAARD :** Niet relevant

8. **ETA :** ZÚS uitgegeven ETA 12/0205 op basis van ETAG 001 Part 1 en 5

9. **PRESTATIE VERKLARING :**

Essentiële karakteristieken	Ontwerpmethod	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Karakteristieke weerstand tegen	TR029	ETA 12/0205 annex 7	ETAG 001 Part 1 + 5
Karakteristieke weerstand tegen	TR029	ETA 12/0205 annex 8	
Installatie parameters	TR029	ETA 12/0205 annex 4, 5 en 6	
Verplaatsing voor bruikbaarheid toestand	TR029	ETA 12/0205 annex 8	

10. De prestaties van het product genoemd onder punten 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring (DoP) wordt verstrekt onder volledige verantwoording van de fabrikant vermeld onder punt 4.

VOOR DE FABRIKANT **Plaats :** Alkmaar **Datum :** 22 September 2020

Functie : Algemeen Directeur **Handtekening :**

