

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

434.213.03

Uitgegeven op: 31-10-2018



Certificaathouder

HMB Profit Tools BV
Einsteinweg 17-19
3404 LH IJsselstein
T: +31 (0)306 877 940
E: hmb@hmb.nu
I: www.hmb.nu



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

cilinder-insteekmeerpuntsslot

geleverd onder logo / merk:

HMB

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Serie 52

(zie handleiding voor art. nummers per type)

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

cilinder-insteekmeerpuntsslot

PRODUCTSOORT

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot + 2 bijkomende haakschoten
Stelsysteem:	krukbediend afsluitbaar d.m.v. 17 OF 22 mm profielcilinder PC: 92 mm DM: 55 OF 65 mm
Materiaal:	voorplaat: staal verzinkt OF RVS in diverse oppervlakte behandelingen slotkasten: staal verzinkt
Afmeting:	voorplaat uitvoeringen: 1700 OF 1950 mm x F20/F22/F24/F30 x 3,0 mm slotkasten: 210x(dm+23,5)x16 /130 OF 150x43x16 mm div. type haakschoten, tussen ruimte: voorplaat/punt haak 12~15 mm, punt hoogte 10~13 mm
Bevestiging:	in loofhout (RC3): voorplaat: 4,5x45 mm (SKH gecertificeerd)
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout indien RC2 bevestiging loofhout 4x40 mm of naaldhout 4x50 mm in combi HMB sluitkommen: hoofdsluitstuk (certificaat nr: 434.612.01 OF 434.612.05) + bijkomende sluitstukken (certificaat nr: 434.612.02 OF 434.612.03)

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: SK_OKT18

4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekmeerpuntsslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekmeerpuntsslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).