

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-05-2004
TSFK 04/1516632
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® all purpose tape heavy duty

Opgesteld door: E.v.R.	Bekrachtigd door: W.A.
------------------------	------------------------

Het product: Kelfort® all purpose tape heavy duty is een enkelzijdig klevende tape met een rubber kleefmassa.

Producteigenschappen: Zeer hoge kleefkracht.
Extra dichte weving.
Extra coating.

De toepassing: De tape is uitermate geschikt voor o.a. de volgende doeleinden:

- Afdichten van naden van panelen.
- Afdichten van naden van luchtkanalen.
- Als afplaktape bij asfalteerwerkzaamheden.
- Als maskingtape tijdens het stralen van metaal en steen.

Aanbrengtips: Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

Technische gegevens:

Drager: Polyethyleen gecoat weefsel.
Kleeflaag: Rubber.
Kleur: Zilvergrijs.
Dikte totaal: 0,32 mm.
Pelkleefkracht op staal: 18 N/25 mm.
Treksterkte lengterichting: 165 N/25 mm.
Temp.bestendigheid: 20°C.
Service temperatuur: -35°C tot +90°C.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-05-2004
TSFK 04/1516632
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® all purpose tape heavy duty

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-code: 1516632: 50 mm x 50 m = 8714678012167.

Verpakkingshoeveelheid: 1516632: 18 stuks in een doos.

Productgegevens:

Iedere rol zit in een PE-zak met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21°C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.