

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 22-02-2006
TSFK 04/1516631
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® all purpose tape medium

Opgesteld door: E.v.R.	Bekrachtigd door: W.A.
------------------------	------------------------

Het product: Kelfort® all purpose tape medium is een tape met een polyethyleen gecoate textieldrager voorzien van een rubber kleeflaag.

Producteigenschappen: Goed vochtbestendig.
Sterk en voegzaam.
Tape krult niet tijdens afrollen en is gemakkelijk af te scheuren.
Goede verankering van de kleeflaag met de drager.

De toepassing: De tape is uitermate geschikt voor algemene doeleinden, bijvoorbeeld:

- Voor het vastzetten van folie tijdens het reinigen van gevels.
- Afdichten van naden van panelen e.d.
- Tijdelijk beschermen van scherpe kanten van metalen profielen.
- Tijdelijke reparaties.
- Bundelen en verpakken.

Technische gegevens:

Drager: Polyethyleen gecoat weefsel.
Kleeflaag: Rubber.
Kleur: Zilvergrijs.
Dikte totaal: 0,23 mm.
Pelkleefkracht op staal: 13 N/25 mm.
Treksterkte lengterichting: 109 N/25 mm.
Temperatuurbereik: -35 °C tot +65 °C.
Rek: 20%.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 22-02-2006
TSFK 04/1516631
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® all purpose tape medium

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-code: 1516631: 50 mm x 50 m = 8714678001697.

Verpakkingshoeveelheid: 1516631: 24 stuks in een doos.

Productgegevens:

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.