

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-03-2012
TSFK 12/1519901 t/m 1519928
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® rondstrop

Opgesteld door: E.G.	Bekrachtigd door: W.A.
----------------------	------------------------

Het product: De Kelfort® rondstrop wordt voornamelijk gebruikt in de bouw en de industrie.

De eigenschappen: Hoge sterkte/gewichtsverhouding.
Licht en flexibel.
Vangt schokken op.
Geen beschadigingen aan geverfde oppervlakken.
Breed draagvlak.
Bestand tegen draaien en knikken.
Sterkte wordt niet beïnvloed door oliën en vetten.
Gebruiksvriendelijk.
Gemakkelijk te inspecteren op beschadigingen.

Technische gegevens:

Materiaal: Rondstrop: polyester.
Stikgaren: polyester.
Kleur: Violet, groen of geel.
Keuringsnorm: De rondstrop voldoet aan de CE-markering en aan de Europese keuringsnorm EN 1492-2 (met certificaat van conformiteit).
WLL: Aanduiding van Veilige Belasting: d.m.v. kleur, streepcodering en bedrukking op rondstrop en op label.

Leveringsvorm:

Verpakking: Elk product is verpakt in PE zak, voorzien van een sticker.
Gegevens op sticker: Het Kelfort logo, het artikelnummer, de EAN-code en een korte omschrijving.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-03-2012
TSFK 12/1519901 t/m 1519928
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® rondstrop

Artikelnr. Ferney	Specificatie (werklengete x omtrek)	Max. hijsgewicht	Kleur	Streepcode	EAN-code
1519901	500 x 1000 mm	1000 kg	violet	1	8714678031267
1519902	1000 x 2000 mm	1000 kg	violet	1	8714678031274
1519903	1500 x 3000 mm	1000 kg	violet	1	8714678031281
1519904	2000 x 4000 mm	1000 kg	violet	1	8714678031298
1519912	1000 x 2000 mm	2000 kg	groen	2	8714678031304
1519913	1500 x 3000 mm	2000 kg	groen	2	8714678031311
1519914	2000 x 4000 mm	2000 kg	groen	2	8714678031328
1519916	3000 x 6000 mm	2000 kg	groen	2	8714678031335
1519922	1000 x 2000 mm	3000 kg	geel	3	8714678031342
1519923	1500 x 3000 mm	3000 kg	geel	3	8714678031359
1519924	2000 x 4000 mm	3000 kg	geel	3	8714678031366
1519926	3000 x 6000 mm	3000 kg	geel	3	8714678031373
1519928	4000 x 8000 mm	3000 kg	geel	3	8714678032936

Rondstrop type	Kleur	Streepcode	Veilige werklust				
			100%	200%	80%	140%	100%
LL010	violet	1	1000 kg	2000 kg	800 kg	1400 kg	1000 kg
LL020	groen	2	2000 kg	4000 kg	1600 kg	2800 kg	2000 kg
LL030	geel	3	3000 kg	6000 kg	2400 kg	4200 kg	3000 kg

Gebruiksaanwijzing:

1. Elke rondstrop dient voor gebruik visueel op deugdelijkheid te worden gecontroleerd.
2. Een rondstrop mag niet worden gebruikt voor een grotere werklust dan op het label wordt aangegeven.
3. In een rondstrop mogen geen knopen worden gelegd.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 12-03-2012
TSFK 12/1519901 t/m 1519928
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® rondstrop

4. Een rondstrop moet tegen scherpe randen, overmatig schuren en wrijving worden beschermd.
5. Het polyester materiaal waarvan de rondstrop is gemaakt, is bestand tegen bepaalde chemicaliën. Het is aan te bevelen om vooraf advies in te winnen bij gebruik van of blootstelling aan chemicaliën.
6. Een rondstrop kan worden gebruikt bij temperaturen van -40 °C tot +100 °C op voorwaarde dat er geen chemicaliën en/of zuren worden gebruikt.
7. Voorkom schokkende bewegingen.
8. Laat beschadigde rondstroppen altijd controleren bij uw leverancier.

Volg altijd de richtlijnen. Organiseer de juiste manier van heffen.