

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 05-05-2014
TSFK 04/1516611 t/m 1516615
Rev : C
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® afplaktape

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: G.v.d.W.

Het product: Kelfort® afplaktape is een enkelzijdig klevende tape bestaande uit een lichtcrème gekleurd crêpepapier met een rubber-solvent belijming.

Producteigenschappen: Krachtige en breed inzetbare tape met een goede (aanvangs-)kleefkracht en kortstondige temperatuurbestendigheid. Om lijmresten te voorkomen, adviseren wij u de tape direct na de werkzaamheden (binnen 24 uur) te verwijderen.

De toepassing: De afplaktape is bedoeld voor multi-purpose gebruik, voor alle voorkomende werkzaamheden in de bouw en industrie, bijvoorbeeld het vastzetten van papier bij spackspuiten.

Verwerking: Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Technische gegevens:

Drager:

Type: crêpepapier.
Gewicht: 60 g/m².
Dikte: 105 µ (micron).

Lijm:

Type: rubber-solvent.
Opbrengst: 30 g/m² (± 10%).

Dikte (totaal):

120 µ (micron).

Temperatuur:

Service: 10-50 °C.
Applicatie: > 10 °C.
Bestendigheid: 60 °C (60 min).

Kleefkracht staal:

4,5 N/25 mm.

Rek (lengte):

8%.

Treksterkte (lengte):

70 N/25 mm.

Tack (rolling ball):

< 3 cm.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 05-05-2014
TSFK 04/1516611 t/m 1516615
Rev : C
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® afplaktape

Kleefkracht staal: 4,5 N/25 mm.
Rek (lengte): 8%.
Treksterkte (lengte): 70 N/25 mm.
Tack (rolling ball): < 3 cm.
Tolerantie: 5% op alle waarden.

Leveringsvorm:

Afmetingen tape: 1516611 => 19 mm x 50 m.
1516612 => 25 mm x 50 m.
1516614 => 38 mm x 50 m.
1516615 => 50 mm x 50 m.

EAN-codes: 1516611 => 8714678001642 (rol).
1516611 => 8714678084065 (doos à 48 rol).
1516612 => 8714678001659 (rol).
1516612 => 8714678084072 (doos à 36 rol).
1516614 => 8714678001666 (rol).
1516614 => 8714678084089 (doos à 24 rol).
1516615 => 8714678001673 (rol).
1516615 => 8714678084096 (doos à 24 rol).

Productgegevens: Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.
De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering: De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in de originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 18-21 °C, een relatieve luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.