

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 16-03-2015  
TSFK 12/1516091  
Rev : B  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

**Het product:** Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur is een krachtige, vloeibare ontstopper voor afvoeren en riolen.

**De toepassing:** Uitstekend geschikt voor het snel en effectief vernietigen van allerlei organische stoffen in afvoeren en riolen zoals urinesteen, keukenafval, dweiltjes, bierslijm, haren, zeepresten, vet, etc.

**Eigenschappen:**

- Dit product tast de afvoer- en rioolbuizen niet aan.
- Het product werkt snel en effectief.

**Let op:** Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur is **uitsluitend** bedoeld voor professioneel gebruik.  
Contact met gegalvaniseerde en verzinkte oppervlakken, aluminium, RVS en kunststof sanitair vermijden. **Nooit** gebruiken nadat caustic soda en/of andere ontstoppingsproducten voor dezelfde verstopping zijn gebruikt.

**Leveringsvorm:**

EAN-codes: 1516091 => 8714678054150 (stuks).

1516091 => 8714678074547 (doos).

Verpakking: Flacon van 1 l.

Inhoud doos: 12 flacons.

Aantal dozen op pallet: 24 dozen (288 flacons).

Productiegegevens: Op de flacon staat een 7-cijferige productiecode: de eerste 2 cijfers vóór de / geven het chargenummer aan, na de / geven het 1<sup>e</sup> cijfer en het 5<sup>e</sup> cijfer het productiejaar aan en de middelste 3 cijfers geven de productiedag in het jaar aan.

Bijv. 07/10654:

07 = chargenummer 7

065 = de 65e dag van het jaar (in dit geval 6 maart)

1...4 = het jaartal (in dit geval 2014).

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 16-03-2015  
TSFK 12/1516091  
Rev : B  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur

---

**Houdbaarheid:** Minimaal 36 maanden houdbaar bij temperaturen tussen 10°C en 22 C.

**Gebruiksaanwijzing:** Verwijder zoveel mogelijk water en vuil uit de te ontstoppen afvoer. Vervolgens Kelfort® rioolontstopper 96% zwavelzuur langzaam in de afvoer gieten. Doseeradvies:

- in gootsteenafvoer 100 tot 150 ml
- in vloer- of toilet afvoer 250 ml
- voor preventief onderhoud 50 tot 100 ml (maandelijks).

Laat het middel 10 tot 15 minuten inwerken en spoel daarna goed door met water. Indien nodig, de voorgaande stappen herhalen.

**Let op:** Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril!

### **Technische gegevens:**

<u>Consistentie (bij 20 °):</u>	Vloeibaar.
<u>Kleur:</u>	Kleurloos.
<u>Geur:</u>	Kenmerkend.
<u>Dichtheid:</u>	1800 g/l.
<u>Viscositeit:</u>	1 mPa•s.
<u>pH:</u>	0,5.
<u>Oplosbaarheid in water:</u>	Volledig.
<u>Smeltpunt/vriespunt:</u>	+3 °C.
<u>Beginkookpunt:</u>	+290 °C.
<u>Vlampunt:</u>	Niet brandbaar.