

**Beschrijving**

Moderne, semisynthetische, brandstofbesparende motorolie. Geschikt voor alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo. Zorgt voor een vlotte koude start en is zeer bestendig tegen hoge temperaturen.

**Toepassing**

-

**Gebruiksaanwijzing**

-

**Prestatieniveau**

ACEA A3/B3-12

API SL/CF

**Typische standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5900
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	69,90
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,10
Viscositeitindex	150
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	8,0
Sulfaatgehalte, %	1,02

Publicatiedatum: 10-6-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.