

Beschrijving

Halfsynthetische tweetaktolie met speciale 'low smoke'-additieven om een schonere verbranding en weinig koolafzetting te garanderen. Geschikt voor hoogtoerige, zwaarbelaste lucht- en radiatorgekoelde tweetaktmotoren. Is zelfmengend.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

Geadviseerde mengverhouding van 2%: gebruik bij 2,5 liter benzine 50 ml olie en bij 5 liter benzine 2x 50 ml olie.

Prestatieniveau

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Global GD

Husqvarna 272

2-Stroke DFI

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,864
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitindex	129
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-25
Total Base Number, mgKOH/g	1,4
Sulfaatasgehalte, %	0,14

Publicatiedatum: 10-6-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke tyfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.