

Beschrijving

Moderne, kant-en-klare koelvloeistof. Beschermt motor en koelsysteem tegen bevriezen en corrosie. Beschikt over uitstekende warmteoverdrachteigenschappen en voorkomt schuimvorming.

Toepassing

-

Gebruiksaanwijzing

-

Prestatieniveau

BS 6580

ASTM D3306 / D4656

AFNOR NFR 15-601

Cummins

Daimler Chrysler Eurostar

Detroit Diesel

Fiat

Iveco

MAN 324 type N

MTU MTL5048

Typische standaardanalyses

Soortelijk gewicht bij 20 °C Kg/L	1,07
Watergehalte Gew%	max. 53
pH-waarde	7,5-8
Vriespunt (ASTM D 1177)	-35
Kookpunt (reflux), °C	108
Kleur	Blauw

Publicatiedatum: 10-6-2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.