

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 08-03-2017  
TSFK 11/1526457 t/m 1526465  
Rev : B  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Flex PU

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

### **Het product:**

De Kelfort® werkhandschoenen Kel-Flex PU biedt de handen of delen van de handen bescherming tegen mechanische risico's.

De handschoen heeft een 15 g nylon liner met een witte of zwarte PU antislip coating op de palm. De handschoen is op de rug en vingers opengewerkt voor een goede ventilatie en uitstekend draagcomfort. Door de open PU coating heeft de handschoen goede grip op droge en olie-achtige werkzaamheden.

Deze werkhandschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEC met betrekking tot individuele beschermingsuitrustingen en zijn vervaardigd overeenkomstig de eisen van de Europese geharmoniseerde norm EN 420:2003+A1: 2009 en EN 388:2003 (4131).

### **De toepassing:**

Deze werkhandschoenen zijn ideaal voor de assemblage van kleine onderdelen (zoals schroefjes en veertjes), maar ook voor gebruik in de bouw, constructie, assemblage, logistiek, transport en installatietechniek. De witte uitvoering wordt daarnaast veel gebruikt door schilder, stukadoors en plafondleggers.

### **Eigenschappen:**

- Nylon drager, 15 gauge.
- PU-coating op de palm.
- Tricot manchet.
- Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden.
- Ademende rug.
- Hoog draagcomfort.
- Multifunctioneel inzetbaar.
- Zeer goede vingergevoeligheid.
- Lage DMF content.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 08-03-2017  
TSFK 11/1526457 t/m 1526465  
Rev : B  
Blad : 2/3



## Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Flex PU

### **Leveringsvorm:**

Kleur: 1526457 t/m 1526460: wit.  
1526462 t/m 1526465: zwart.

Maten: M t/m XXL (t.w. 8 t/m 11).

Lengte: 220-260, afhankelijk van de maat.

EAN-codes:

1526457 => maat M , wit => 8714678052187 (paar).
1526457 => maat M , wit => 8714678114878 (bundel à 12 pr).
1526457 => maat M , wit => 8714678085376 (doos à 240 pr).
1526458 => maat L , wit => 8714678052194 (paar).
1526458 => maat L , wit => 8714678114885 (bundel à 12 pr).
1526458 => maat L , wit => 8714678085383 (doos à 240 pr).
1526459 => maat XL , wit => 8714678052200 (paar).
1526459 => maat XL , wit => 8714678114892 (bundel à 12 pr).
1526459 => maat XL , wit => 8714678085390 (doos à 240 pr).
1526460 => maat XXL, wit => 8714678052217 (paar).
1526460 => maat XXL, wit => 8714678114915 (bundel à 12 pr).
1526460 => maat XXL, wit => 8714678085406 (doos à 240 pr).
1526462 => maat M , zwart => 8714678052392 (paar).
1526462 => maat M , zwart => 8714678114922 (bundel à 12 pr).
1526462 => maat M , zwart => 8714678072673 (doos à 240 pr).
1526463 => maat L , zwart => 8714678052408 (paar).
1526463 => maat L , zwart => 8714678114939 (bundel à 12 pr).
1526463 => maat L , zwart => 8714678072680 (doos à 240 pr).
1526464 => maat XL , zwart => 8714678052415 (paar).
1526464 => maat XL , zwart => 8714678114946 (bundel à 12 pr).
1526464 => maat XL , zwart => 8714678072697 (doos à 240 pr).
1526465 => maat XXL, zwart => 8714678052422 (paar).
1526465 => maat XXL, zwart => 8714678114953 (bundel à 12 pr).
1526465 => maat XXL, zwart => 8714678072703 (doos à 240 pr).

Verpakking: Per paar verpakt.

Omverpakking: Gebundeld per 12 paar.

Inhoud doos: 240 paar.

Afmetingen doos: (l x b x h): 60 cm x 29,5 cm x 35 cm.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 08-03-2017  
TSFK 11/1526457 t/m 1526465  
Rev : B  
Blad : 3/3



## Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Flex PU

---

**Opslag en onderhoud:** Geen opslag- en onderhoudseisen.

**Waarschuwing:** Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Gebruik deze handschoenen niet bij chemische producten. De handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden van messen wanneer de kans bestaat dat de handschoenen worden gegrepen door bewegende delen als ze beschikken over een hoge scheurweerstand, of bij het werken met open vuur wanneer de uitslag 1 of 2 is onder A van EN 407. Voor zover bekend, bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen opwekken.

### **Technische gegevens:**

Materiaal:

Een nylon drager met een PU-coating.

Temperatuursbestendigheid tijdens opslag:

+5 °C tot +40 °C.

Keuringsnorm:

Deze werkhandschoenen voldoen aan de Europese keuringsnormen EN 420:2003 en EN 388:2003 (4131).

Certificering:



4131

Schuurweerstand = 4  
Snijbestendigheid = 1  
Scheurbestendigheid = 3  
Perforatieweerstand = 1