

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 24-07-2017  
TSFK 15/1514711 t/m 1514714  
Rev : C  
Blad : 1/4



## Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

**Het product:** De Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel) is geschikt voor het elektrisch verwarmen van bijv. een bouwkeet. Er zijn 4 typen leverbaar.

**De eigenschappen:** Het verwarmingselement is ingekapseld en vervaardigd van rvs. De kachel is voorzien van een thermostaat, een koude-luchtventilator en een oververhittingsbeveiliging. Het model is staand te gebruiken. De IP-waarde is IPX4. Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.

**Typenummer:** Kel-SQ 2000

### **Technische gegevens:**

Opgenomen vermogen: 2 kW  
Instelmogelijkheden: 660/1320/2000 W  
Motorvermogen: 38 W  
Aansluitspanning: 230 V - 50 Hz  
Gewicht bruto: 6,7 kg.  
Gewicht netto: 6,1 kg.  
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.  
Capaciteit: 50 m<sup>3</sup>.  
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 28 °C.  
Thermisch beveiligd tot: 65 °C.

### **Leveringsvorm:**

EAN-code: 1514711 => 8714678059872.  
Afmetingen product: (l x b x h): 35 x 24 x 36 cm.  
Verpakking: Full color doos.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 38,5 x 26 x 36,5 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 24-07-2017  
TSFK 15/1514711 t/m 1514714  
Rev : C  
Blad : 2/4



## Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

---

**Typenummer:** Kel-SQ 3000

**Technische gegevens:**

Opgenomen vermogen: 3 kW  
Instelmogelijkheden: 0 of 3 kW  
Motorvermogen: 40 W  
Aansluitspanning: **230 V** - 50 Hz  
Gewicht bruto: 10,8 kg  
Gewicht netto: 9,7 kg.  
Temperatuur thermostaat: 0-85 °C.  
Capaciteit: 30 m<sup>2</sup>.  
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 32 °C.  
Thermisch beveiligd tot: 65 °C.

**Leveringsvorm:**

EAN-code: 1514712 => 8714678059889.  
Afmetingen product: (l x b x h): 39 x 30 x 43 cm.  
Verpakking: Full color doos.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 41,5 x 32 x 42,5 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks.

**Typenummer:** Kel-SQ 5000

**Technische gegevens:**

Opgenomen vermogen: 5 kW  
Instelmogelijkheden: 2,5/5 kW  
Motorvermogen: 40 W  
Aansluitspanning: **400 V** - 50 Hz  
Gewicht bruto: 16,4 kg  
Gewicht netto: 14,5 kg.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 24-07-2017  
TSFK 15/1514711 t/m 1514714  
Rev : C  
Blad : 3/4



## Productnaam: Kelfort® bouwkachel (ventilatorkachel)

---

Temperatuur thermostaat: 0-40 °C.  
Capaciteit: 150 m<sup>3</sup>.  
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 32 °C.  
Thermisch beveiligd tot: 100 °C.

### **Leveringsvorm:**

EAN-code: 1514713 => 8714678059896.  
Afmetingen product: (l x b x h) 41 x 36 x 55 cm.  
Verpakking: Full color doos.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 44 x 42,5 x 61 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks.

**Typenummer: Kel-SQ 9000**

### **Technische gegevens:**

Opgenomen vermogen: 9 kW.  
Instelmogelijkheden: 4,5/9 kW.  
Motorvermogen: 52 W.  
Aansluitspanning: **400 V** - 50 Hz.  
Gewicht bruto: 4,5 kg.  
Gewicht netto: 3,8 kg.  
Temperatuur thermostaat: 0-40 °C.  
Capaciteit: 200 m<sup>3</sup>.  
Max. haalbare temperatuur op basis van capaciteit: 34 °C.  
Thermisch beveiligd tot: 85 °C.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 24-07-2017  
TSFK 15/1514711 t/m 1514714  
Rev : C  
Blad : 4/4



**Productnaam: Kelfort® bouwachel (ventilatorachel)**

---

**Leveringsvorm:**

EAN-code: 1514714 => 8714678059902.  
Afmetingen product: (l x b x h): 38 x 19 x 30,5 cm.  
Verpakking: Full color doos.  
Afmetingen verpakking: (l x b x h): 39 x 21,5 x 29 cm.  
Inhoud doos: 1 stuks.