

- Voor reparatie van goten en platdaken uit zink, hout, beton etc.
- Voorkomt kosten door het verlengen van de levensduur van goten etc.
- Door unieke verpakking zijn twee componenten geen bezwaar. Roeren is voldoende.
- Volledig watervast, UV- en temperatuurbestendig en bestand tegen de meest agressieve milieu-invloeden
- Blijvend elastisch en beloopbaar dus ook geschikt voor balkons
- Vrij van oplosmiddelen
- 24 maanden houdbaar

PRODUCT

Een twee componenten, zinkkleurig, elastisch reparatiemiddel met uitstekende vloeieigenschappen voor met name zinken goten. Gietgoot® U3 is verpakt in een handige mengbus, waardoor het gebruiksgemak gelijk is aan een één component product met behoud van de hoge kwaliteit van een twee component product.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: polyurethaan harsen
Vaste stofgehalte	: ca. 100%
Soortelijk gewicht	: ca. 1,3 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 7500 mPa·s
Min. verwerkingstemperatuur	: 10 °C
Kleur nat en droog	: zilvergrijs
Geur	: milde geur
Aantal componenten	: 2
Vochtbestendigheid	: uitstekend, volledig watervast
Temperatuurbestendigheid	: -50 tot +100 °C
Stofdroog na	: ca. 1 uur
Regenwaterbestendig	: na 3 uur
Glansgraad	: zijdeglans
Potlife *	: 20 à 30 minuten
Verbruik	: ca. 1200 g/m ² , voldoende voor ca. 10 m ² dakgoot van 20 cm breed

* verwerkingstijd na mengen.

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Gietgoot® U3 wordt reeds jaren toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Het tijdig behandelen van zinken goten en platdaken voorkomt verdere aantasting door vuil en weersomstandigheden en kan op langere termijn de levensduur van goten en daken aanmerkelijk verlengen. Ook het schoonmaken wordt makkelijker omdat het vuil niet aan de oppervlakte hecht en dus makkelijk te verwijderen is. Gietgoot® U3 is ook geschikt voor toepassing op hout, beton en bitumen en is door de kleurstelling ook te gebruiken als warmtereflectie (isolatie) van daken.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof-, vet- en siliconenvrij maken, licht opschuren en binnen 1 uur Gietgoot® U3 aanbrengen. Zichtbare gaten dichtmaken met acrylkit en afdekken met glasweefsel.

De verpakking bestaat uit twee delen: het bovenste deel voor component B en het onderste deel voor component A. Het mengen gaat eenvoudig: de zwarte dop verwijderen, met een schroevendraaier of ander scherp voorwerp een gat slaan in de bodem van het bovenste deel van het blik. Component B vloeit dan in de juiste verhouding in component A. De 'deksel' verwijderen en de massa oproeren tot een homogene massa ontstaan is. Zodra de kleur homogeen is, is het mengsel klaar voor gebruik.

Het mengsel uitgieten en verdelen met een blokkwast, zodat een zelfvloeiende laag van ca. 1 mm ontstaat. Opstaande kanten met de kwast opwerken. Het overtollige materiaal vloeit vanzelf terug in de gootbodem.

Natte resten direct verwijderen met een natte doek, uitgeharde resten kunnen mechanisch verwijderd worden.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Gietgoot® U3 is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk.

Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001

14 = 2014 houdbaarheidsjaartal

03 = maart houdbaarheidsmaand

001 = interne code

VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
bus 2,25 kg	71400	6

