

Wijzonol Metaal Primer

Producttypering

Sneldrogende, zeer goed hechtende en roestwerende primer op basis van alkydhars voor binnen en buiten.

- Goede hechting op metaal
- Roestwerend
- Snelle droging
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Universeel overschilderbaar

Toepassing

Als eerste hechtpriemer op metaal. Roestplekken dienen vooraf verwijderd te zijn. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk, na goed reinigen en mat schuren.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit en Blauwgrijs

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Epoxy-ester
Pigment	Zinkfosfaat en hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1, 16 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 42 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 5 uur
Glansgraad	Mat

N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Metaal Primer (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 11,4 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement
Voorbehandeling ondergrond	Reinigen, schuren en ontvetten Op onbekende ondergronden proefvlak zetten en hechting bepalen

Milieu en gezondheid

Vlampunt	25°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0.75 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	6 maanden