

**LOCTITE**<sup>®</sup>

**Hé,**  
nog altijd lekken  
ondanks al het werk?

**Ja,**  
geen wonder!  
Mijn loodgieter  
gebruikt nog altijd  
geen LOCTITE 55



## LOCTITE 55

Het snelle, eenvoudige  
en betrouwbare  
schroefdraadafdichtingskoord.

Nieuwe lengte: 160 m.

Test hem,

en je bent verkocht.



**Henkel**

Excellence is our Passion

# Een betere afdichting voor schroefdraadverbindingen

## Moderne technologie, traditionele vaardigheden

LOCTITE 55 schroefdraadafdichtingskoord is de snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting voor pijp-schroefdraad.

Snelle toepassing en onmiddellijke afdichting - eenvoudiger kan niet. U bespaart tot 50% tijd in vergelijking met traditionele tapes of combinaties van hennep en pasta. Eén enkel potje LOCTITE 55 van 160 m komt overeen met 13 rolletjes PTFE tape.\*

Werk snel en schoon en bespaar tijd en geld.

**Met 1 enkel potje LOCTITE 55 kunt u de volgende afdichtingen realiseren:**

Draadmaat	1/2	3/4	1
Geschatte aantal afdichtingen - 160 meter verpakking	405	275	190
Geschatte aantal afdichtingen - 50 meter verpakking	125	85	60

\* Studie uitgevoerd door Refaconsult GmbH

## Voordelen van LOCTITE 55:



Snel, schoon en gebruiksvriendelijk



Herpositionering mogelijk tot 45°



Voor verbindingen in metaal & kunststof



**WRAS:**  
Goedkeuring voor gebruik met drinkbaar water tot 85 °C (BS 6920)



**BAM:**  
Certificaat voor ontstekingsgevoeligheid bij gasvormig zuurstof  
Max. temp.: tot 60 °C  
Max. zuurstofdruk: tot 20 bar



**DVGW:**  
Goedkeuring voor gas en water (EN 751-2, Class ARp)

**KTW:**  
Goedkeuring voor drinkbaar water



**NSF:**  
Gecertificeerd voor NSF/ANSI Standard 61

## Gebruiksaanwijzing



1. Bij fittings uit chroom & roestvrij staal, de draad lichtjes opruwen.



2. Breng het afdichtingskoord aan op de eerste draadgangen, in de richting van de schroefdraad, en wikkel het vervolgens kriskras over de reeds gevulde draadgangen. Kijk op de verpakking voor het aanbevolen aantal wikkelingen.



3. Snij het koord af met het geïntegreerde mesje en duw het losse eind in de draadgang.



4. Schroef de verbinding met een standaard gereedschap vast. Stel indien nodig de verbinding bij.

## Verpakking met nieuw design

**NIEUW**

➤ Geen geknoei

➤ Ergonomische handgreep



➤ Probleemloos afsnijden dankzij geïntegreerd mesje

➤ Eén component & één product voor alles – gas, water enz.

➤ Met meer inhoud: **160m**



**LOCTITE®**  
**BONDERITE®**  
**TECHNOMELT®**  
**TEROSON®**  
**AQUENCE®**

**Henkel Nederland bv.**  
**Adhesive Technologies**

Postbus 2100  
NL – 3430 CM Nieuwegein  
Tel.: +31 (0)30 607 38 50  
Tel.: +31 (0)30 607 38 52  
(techn. info.)  
[www.loctite.nl](http://www.loctite.nl)

**Henkel Belgium nv**  
**Adhesive Technologies**

Havenlaan 16  
BE – 1080 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 421 25 55  
Tel.: +32 (0)2 421 26 11  
(techn. info.)  
[www.loctite.be](http://www.loctite.be)

De gegevens in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Gelieve contact op te nemen met de Technical Service-afdeling van Henkel voor support en aanbevelingen omtrent specifieke producten.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere

© Henkel AG & Co. KGaA, 2016