

Productinformatie

BEHANGBIKKER

OMSCHRIJVING	Behangbikker is een vloeibaar hulpmiddel op basis van oppervlakte actieve stoffen voor het eenvoudig verwijderen van behang.
KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Zeer eenvoudig aan te brengen - Korte inwerktijd - Lijm oplozend - Zeer geconcentreerd
TOEPASSING	Voor het eenvoudig verwijderen van alle papier-behang op alle ondergronden. Vinyl behang openkrassen of vinylplaat strippen.
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Vloerbedekking, plinten en houtwerk afdekken. Wandcontactdozen, schakelaars en andere spanning voerende objecten waterdicht afschermen. Behangbikker verdunnen tot 1 op 5 met water en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen met een blokwitter of lagedruk handsprit. Behangbikker oplossing 15 – 30 minuten in laten werken en met een plamuurmes de verweekte lagen wegsteken. Bij meerdere lagen de behandeling herhalen, bij indrogen de oplossing opnieuw aanbrengen.</p>
THEORETISCH RENDEMENT	10 – 20 m ² per liter onverdund product.
APPLICATIE CONDITIES	Bij binnen omstandigheden geen bijzondere maatregelen vereist.
REINIGING APPARATUUR	Direct na gebruik met schoon water
DICHTHEID (sg)	Onverdund product ca. 1,03 kg/l
PHWAARDE	Onverdund product ca. 8
VERPAKKING	12 x 1 liter kunststof fles en 4 x 5 liter kunststof can in omdoos.



Productinformatie

BEHANGBIKKER**HOUDBAARHEID**

Ten minste 24 maanden houdbaar, opslag op een koele, droge en vorstvrije plaats in de originele ongeopende verpakking.

RESTANTEN

Restanten product, lege verpakking en verwijderd behang afvoeren als huishoudelijk afval, in overeenstemming met lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

ETIKETTERING

Volgens WMS geen etikettering vereist.

Zie voor verdere informatie het Veiligheidsinformatieblad op www.chemtec.nl

TRANSPORT GEGEVENS

Volgens RID/ADR geen classificatie vereist

UITGAVE

April 2013

Vervangt alle voorgaande documentatiebladen

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

