



Magic Box

Complete IP68 aansluitkit geïsoleerd met Magic Fluid.

Elektrische prestaties:
CEI EN 60529

Beschermingsgraad: IP68
Klasse 2 conform de norm
CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

Bedrijfstemperatuur **90°**

Bedrijfstemperatuur van de gel
-60°C / +200°C

HF Halogen Free

conform de norm
CEI EN 50267 2-2

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ

Universele kit IP68, zonder houdbaarheidsdatum, mechanisch robuust, ook geschikt voor installaties in de meest extreme omstandigheden, kan weer worden geopend, voldoet aan de internationale normen. Beschermt tegen water, vocht, stof en de ongewenste aanraking van kleine dieren.

- Kan ook na lange tijd weer worden geopend
- Kan externe stoten verdragen zonder te barsten
- Voor installaties op grote diepte
- Geschikt voor verticaal vullen
- Geen opslagtermijn
- Niet giftig en veilig



Magic Box is geschikt voor elke soort installatie, ook onder de grond of onder water!

Magic Box kan altijd weer worden geopend, ook na langdurig gebruik!






Installatieprocedure aansluitdoos




Maak de doos aan de wand vast en dek de schroeven af met de speciale doppen.



Open de aangegeven openingen.




Installeer de kabelwartels.



Breng de kabels aan en sluit ze aan.

Horizontale installatieprocedure



Verticale installatieprocedure



Toepassingsvoorbeelden




OPENBARE VERLICHTING



SCHEEPVAART



BUITENSHUIS - TUINEN



ELEKTRISCHE HEKWERKEN

Magic Box

Product	Ø toepasbare max. buitendiameter van de ingevoerde kabels (mm)	Aantal en type kabel wartels	Binnenafmetingen aansluitdoos (mm)	Samenstelling Kit
Magic Box 65	22	3 x PG16	Ø 65 x h 35	Doos met deksel 3 kabelwartels Reeks afsluitdoppen Isolatiegel voor volledig opvullen
Magic Box 80	22	3 x PG16	Ø 80 x h 40	
Magic Box 100	20	3 x M25 x 1.5	100 x 100 x h 50	
Magic Box 120	20	3 x M25 x 1.5	120 x 80 x h 50	
Magic Box 150	26	3 x M25 x 1.5	150 x 110 x h 70	
Magic Box 190	26	3 x M25 x 1.5	190 x 140 x h 70	
Magic Box 240	26	3 x M25 x 1.5	240 x 190 x h 90	

